



EAS

Įvadinės
elektros apskaitos
spintos



www.asistemas.lt

EAS

Įvadinės
elektros apskaitos
spintos

Aprašymas

Skirtos elektros tinklų abonento prijungimui prie trifazio / vienfazio 400V / 230V įtampos 50Hz dažnio elektros tinklo

Plombuojamas apskaitos dalies modulis pritaikytas montuoti visų tipų tiesioginio jungimo elektros energijos apskaitos prietaisams registruotiems Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registre.

Tinkamos eksploatuoti patalpose ir lauko sąlygomis

Savaiminis vėdinimas, neleidžiantis kondensuotis drėgmei ir nepraleidžiantis dulkių

Tvirtinimo būdai: ant pamato, prie sienos ar atramos

Standartinė spalva- RAL 7032.

Atskirais projektiniais sprendimais gali būti dažoma kitomis spalvomis.

Atitinka AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus

Techniniai parametrai

Nominali įtampa Un 400/230V

Izoliacijos įtampa Ui 400V

Nominali srovė In ≤ 100A

Trumpo jungimo srovė Icw ≤ 10kA

Vardinis dažnis 50 Hz

Aplinkos temperatūra -35...+35°C

Apsaugos laipsnis IP44

Mechaninis atsparumas IK08

Durų atidarymo kampas 120°

Konstrukcinė medžiaga Padengimas

Korpusas, durys Cinkuotas lakštinis plienas DX51+AZ150, t=1,5mm
Miltelinis dažymas: RAL 7032, ≥ 80µm

Įkasamas cokolis Lakštinis plienas S235, t=2,5mm
Karštas cinkavimas: lydinė cinko danga, ≥ 70µm

Matmenys aukštis/plotis/gylis (mm)

EAS 2/1-1F 385 / 260 / 185

EAS-2/1-3F 460 / 340 / 185

EAS-2-1F 500 / 340 / 185

EAS-2-3F 600 / 490 / 185

EAS-4-1F 700 / 450 / 185

EAS-4-3F 1000 / 600 / 185

EAS-6-1F 750 / 600 / 185

EAS-6-3F 1000 / 800 / 185

EAS-9-1F 1000 / 800 / 185

Insert part height 600

The height of the base 1000

Standartai

IEC/EN 61439-1

IEC/EN 61439-5

IEC/EN 60529

IEC/EN 62262

LST EN 10346

LST ISO 1461

